

のびるッチの使用法

※ ガソリン、軽油、灯油、A重油を燃料とする車・船などに使用できます。
高速道路や長距離走行時に燃費効果が顕著になります。

1. 燃費アップには薄めの 1/5,000の希釈率で注入してください。
 2. 馬力アップには濃い目の 1/500~1/2,000 の希釈率で注入してください。
 3. エンジンオイルやオイルエレメント、エアエレメント、燃料エレメントが新しいほど燃費アップ効果が早く出ます。
 4. タイヤの摩耗やマフラー内部の目詰まり、など整備不良車は、燃費アップ効果が低下します。
また、燃料タンクや燃料パイプなどを清掃した方が早く燃費アップ効果があります。
本品は、団子状の燃料分子を分散する効果がありますので、特に長く使用している軽油、重油を使用するエンジンでは、燃料タンクを確認して、清掃しないと、燃料タンク内の黒い粒状の燃料カスや汚泥が、エレメントに詰まり、エンジンのパワーが落ちることがあります。
タンク内がきれいになるまでは、予備の燃料エレメントを常備していた方が良いでしょう。
また、エレメントも清掃してください。
汚泥等があったら燃費アップするまでに、時間を費やします。
 5. マフラーから黒煙が多量に出ているようであれば、添加後、多量にススが出てマフラーなどに詰まり、エンジンの力がなくなることがありますので、注入後3分間空吹かしするなどして、エンジンルームのススを出してから通常運転してください。
 6. ハイオクガソリン仕様車に、レギュラーガソリンを使用する場合は、
初回は、ハイオクガソリンが半分になった時、レギュラーガソリンを半分入れて満タンにし、本品を1/3,000 入れてください。
2回目からの給油は、レギュラーガソリンを満タンにし、本品を 1/3,000 入れてください。
馴染んできたら、本品を 1/5,000 入れてください。
(注) 1/3,000、1/5,000で異常音やノッキングする時は、1/3,000より濃い目に注入してください。
 7. 燃費データを取る時は、給油口まで満タンに入れて、データ誤差を少なくしてください。
★ 本品を投入すると出力アップしますので、たとえば、今までサードギヤで走っていた坂道を、トップギヤで走るようになりますので、今までと同様にサードギヤで走りアクセルを踏みすぎないようにして下さい。
★ 最初の頃はエンジンルームに、こびりついたススを取り除いたり、あるいは、沈殿している汚泥等を分解するため燃料の質が悪くなり、燃費ダウンすることもあります。
★ ストープ・石油ファンヒーターのニオイを少なくするには、1/1,000 の濃い目で注入してください。
- ★ インタンクする場合の注意点
- ① 燃費効果が遅い場合は、長年経過したタンクに不純物が沈殿しているかも知れませんが、清掃してから投入したら効果が早いです。
 - ② 何年も経過した車の燃料タンクが汚れていたら、清掃後投入した方が効果は早いです。
 - ③ インタンクする時は、タンクローリーから軽油を補給する前に、混合を良くする為 本品を先に投入してください。
- ★ 注意事項
- ★ 幼児の手の届かないところに保管してください。万一、誤って飲まれたり目に入ったりした場合は医師の診断を受けてください。
 - ★ 直射日光を避け、高温の所は避けて保管して下さい。
 - ★ 容器はなるべく、振ったり横にしたりしないでください
 - ★ 火気厳禁。
- ★ あきらめず長く御使用してください。